

Consumables | Pure-Pass™ well plates

特徴

ポリプロピレンに使用できる一般的な溶剤（アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど）に加え、さらにガラスコーティングにより、ガラスに近い溶媒耐性があります。そのため、ポリプロピレン膨潤溶剤（キシレン、クロロホルム、テトラリンなど）に対し、24時間の使用が可能です。

仕様

材質: 高品質ポリプロピレン【ガラスコーティング】

使用温度範囲: -80~80°C

ウェル底形状: V字底

Pure-Pass well plates 製品価格表

Part number	ウェル					プレートサイズ(mm)	入数	価格
	数	サイズ	形状	最大容量	推奨容量			
ピュアパス ガラスコート ウェルプレート								
455001	96	7.0 mm	丸形(円形)	500 μ L	400 μ L	127.8x85.5x20.7	10	¥51,800
455002	96	7.0 mm	丸形(円形)	1000 μ L	800 μ L	127.8x85.5x34.7	10	¥51,800
455006	96	8.0 mm	角型(四角)	2200 μ L	1750 μ L	127.8x85.5x43.5	10	¥51,800
455007	96	7.0 mm	丸形(円形)	350 μ L	280 μ L	127.8x85.5x14.4	10	¥51,800
455008	384	3.8 mm	角型(四角)	125 μ L	100 μ L	127.8x85.5x14.4	10	¥51,800
455009	384	3.8 mm	角型(四角)	220 μ L	175 μ L	127.8x85.5x22	10	¥51,800

